

- 3.21.1 PREO HOT-MELT GLUING DEVICE TYPE ECLXSS 2000 5 Kg. TERMO 2
TUBE L. 1800 - TUBE L. 2400
- 3.21.2 GLUING SPRAYING DEVICE PREO RV 2M KV 0.3 EV VELOCE (2 POS)
- 3.21.3 YV1 LEFT GUN SOLENOID VALVE PREO 01-312E-06-HP F01903 24V-2.5W S3-05
- 3.21.4 YV2 RIGHT GUN SOLENOID VALVE PREO 01-312E-06-HP F01903 24V-2.5W S3-05
- 3.21.5 TRAY FLAPS FOLDING DISCS
- 3.21.6 TRAY WIDTH ADJUSTMENT HANDWHEEL P160 04077 POINTER IN8 1ROUND=10 0-10 RIGHT
- 3.21.7 TRAY DEPTH ADJUSTMENT HANDWHEEL P160 04077 + METER DISK
- 3.21.8 COUNTER DZ 5.0 S 3 FAB RATIO 1:1 NORMAL
- 3.21.9 COUNTER DZ 5.0 FS 3 FAC RATIO 1:1 INVERSE
- 3.21.10 JOINT DIAM. 35 KEY 10
- 3.21.11 JOINT TORQUE LIMITER MAYR 1/400.405.5
- 3.21.12 BALL JOINT M46F
- 3.21.13 YV50 DISCHARGE AIR BLUE FILTER SOLENOID VALVE CAMOZZI 434-015-22
- 3.21.14 REGULATOR CAMOZZI MC104-R00 - 1 bar

POS.	DENOMINAZIONE	N. pezzi	MATERIALE	NOTE
----	----	----	----	----
----	IMPIANTO MOD. - WR	----	----	----
----	GRUPPO/ELEMENTO PNEUMATICS	----	----	DS. N. DRW - 3.21
DATA	SCALA	DISEGNATORE	VISTO	ARCHIVO
-----	-----	-----	-----	-----
PROPRIETÀ RISERVATA IMPIANTI NOVOPAC s.r.l. non potrà essere copiata o riprodotta senza il consenso della stessa. CON TRASMISSIONE IN TUTTA PRESSIONE A TUTTA L'USCITA				
				UFFICIO TECNICO



ALESSANDRIA-ITALY

